



- не выделяет вредных веществ
- защищает пол, стены, потолок от влаги, плесени, гниения и синевы
- термостойкость до +150°C

**Назначение и свойства:**

Защита и декоративная отделка деревянных поверхностей внутри помещений, подверженных воздействию высоких температур и повышенной влажности: стены, потолки, полы и другие деревянные основания внутри бань и саун, исключая полки. Термостойкий полимер и антисептик глубоко проникает и блокируется в древесине, не выделяется при воздействии высоких температур до +150°C, создавая здоровый микроклимат. Безопасен для людей при использовании в парильных и моечных помещениях. Препятствует потемнению, образованию грибка (плесени и гнили), патогенных микроорганизмов. Воск в составе увеличивает грязеотталкивающие свойства, снижает водопоглощение при длительном воздействии горячей воды, сохраняет естественное дыхание древесины. Износостойкое покрытие с высокой эластичностью. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру дерева. Срок службы во влажных помещениях не менее 3 лет, в сухих помещениях не менее 5 лет. Не содержит органических растворителей.

Код: 01-048

|              |                                      |                         |  |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Тип покрытия | Полуглянцевое                        | Время высыхания         | 1 час  |
| Поверхность  | Древесина и различные её производные | Расход                  | 50-100 г/м <sup>2</sup>  |
| Назначение   | Для внутренних работ                 | Температура нанесения   | от +5 до +35 °С  |
| Растворитель | Вода                                 | Стойкость поверхности   | Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств |
| Запах        | Отсутствует                          | Условия транспортировки | Морозостойкий (до -40 °С)  |

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое, чистое, зашлифованное и обеспыленное основание. Ранее окрашенную древесину очистить до полного удаления лакокрасочного покрытия для выравнивания впитывающей способности. Поверхности, поврежденные грибками плесени и синевы, обработать специальными составами.

**Рекомендации:**

После высыхания первого слоя зашлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой. Можно придать оттенок колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами.

**Применение:**

Готов к применению. Перед использованием перемешать, выдержать при комнатной температуре 1-2 часа. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, методом распыления в парильном помещении в 1 слой, в комнатах отдыха, раздевалках и моечных в 2-3 слоя. Работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

**Расход:**

На однослойное покрытие 50-100 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями 1-2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Покрытие готово к эксплуатации через 3 суток сушки, обязательного протапливания и проветривания бани.

**Состав:**

Акриловая дисперсия, вода, воск, биоцидные и целевые добавки.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Критерии безопасности:**

Лак не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-014-88753220-2006

**Фасовки:**

0,9 кг.; 2,5 кг.

**Цвет:**

бесцветный

